



Datenblatt: Nappaleder BasisTec

Das Nappaleder BasisTec ist ein hochwertiges weiches, glattes Nappaleder für gehobene Ansprüche. Es entspricht im Schiffsbau der **IMO A.652(16)**, für Flugzeuge der **FAR 25.853 a) und b)** sowie im Objektbereich den Normen **B1, B2, AMPA(5.3), BS 5852 (1990) Crib 5**.

Einsatzzweck	Schiffsbau, Automobile, Flugzeuge, Schienenfahrzeuge, Objektbereich
Sortiment	I
Stärke	1,0 - 1,4 mm
Farben	Farben lt. Musterkarte
Lieferung	ab Lager
Mindestbestellmenge	ab einer halben Haut
Fläche	Häute 4,5 - 5,0 m ²
Flächengewicht	620 - 980 g/m ²
Höchstzugkraft	> 120 N
Bruchdehnung	35 - 70 %
Weiterreißkraft	> 20 N/mm
Wasserdampfdurchlässigkeit	> 1,0 mg/cm ³
Reibechtheit	4 - 5 Note
Haftung der Zurichtung	3,5 N/cm
Lichtechtheit	> 5 Stufe Blauskala
Knickungen	keine Rissbildung bei 6facher Vergrößerung

Lederhaus Giese & Bruhm GmbH, Hiberniastr. 6, 47167 Duisburg
Tel: +49 203 99494-6 , Fax: +49 203 99494-7